

## Formulaire de commande

### Appui mural NUVO® WL et gaine tubulaire NUVO®



#### Appui mural NUVO WL-V3

Découplage phonique entre les murs et le support, en caoutchouc plein à élasticité permanente, à l'état neuf, dureté 65° Shore A

Épaisseur d'appui 3 mm, longueur de rouleau 10 m

Pos.	Largeur d'appui*	Quantité
	mm	m
	mm	m
	mm	m
	mm	m
	mm	m
	mm	m
	mm	m
	mm	m
	mm	m
	mm	m

\* Mur crépi d'un côté: largeur d'appui = largeur de bloc + min. 12.5 mm, mur crépi des deux côtés: largeur d'appui = largeur de bloc + min. 25 mm



#### Appui mural NUVO WL-G3/G5

Découplage phonique entre les murs et le support, en granulat caoutchouc recyclé écologiquement, lié par élastomère

Épaisseur d'appui WL-G3: 3 mm, longueur de rouleau 20 m

Épaisseur d'appui WL-G5: 5 mm, longueur de rouleau 10 m

Pos.	Largeur d'appui*	Épaisseur d'appui	Quantité
	mm	mm	m
	mm	mm	m
	mm	mm	m
	mm	mm	m
	mm	mm	m
	mm	mm	m
	mm	mm	m
	mm	mm	m
	mm	mm	m
	mm	mm	m

\* Mur crépi d'un côté: largeur d'appui = largeur de bloc + min. 12.5 mm, mur crépi des deux côtés: largeur d'appui = largeur de bloc + min. 25 mm



**Pièces individuelles pour gaine tubulaire NUVO**


Élément de découplage de conduites en mousse à cellules fermées, attache-câbles inclus

Longueurs de gaine tubulaire 50/1000 mm

Épaisseur de la couche d'isolation 13 mm

Diamètre intérieur 22 mm / 35 mm / 57 mm / 80 mm / 109 mm

Pos.	Longueur	Ø	Quantité
	mm	mm	pce(s)
	mm	mm	pce(s)
	mm	mm	pce(s)
	mm	mm	pce(s)
	mm	mm	pce(s)



**Pièces individuelles avec fond pour gaine tubulaire NUVO**

Élément de découplage de conduites avec fond en mousse à cellules fermées, attache-câbles inclus

Fond 150 x 190 x 10 mm

Longueur de gaine tubulaire 50 mm

Épaisseur de la couche d'isolation 13 mm

Diamètre intérieur 22 mm / 35 mm / 57 mm / 80 mm / 109 mm

Pos.	Ø	Quantité
	mm	pce(s)
	mm	pce(s)
	mm	pce(s)
	mm	pce(s)
	mm	pce(s)



**Kit de gaines tubulaires NUVO**

Élément de découplage de conduites en mousse à cellules fermées, attache-câbles inclus

Longueur de gaine tubulaire 50 mm


Épaisseur de la couche d'isolation 13 mm

Diamètre intérieur 22 mm / 35 mm / 57 mm / 80 mm / 109 mm

Kit comprenant:

8 pièces Ø22 mm / 8 pièces Ø35 mm / 6 pièces Ø57 mm / 5 pièces Ø80 mm / 4 pièces Ø109 mm

Pos.	Quantité
	pce(s)
	pce(s)



**Kit de gaines tubulaires NUVO avec fond**

Élément de découplage de conduites avec fond en mousse à cellules fermées, attache-câbles inclus

Fond 150 x 190 x 10 mm

Longueur de gaine tubulaire 100 mm

Épaisseur de la couche d'isolation 13 mm

Diamètre intérieur 22 mm / 35 mm / 57 mm / 80 mm / 109 mm

Kit comprenant:

8 pièces Ø22 mm / 8 pièces Ø35 mm / 6 pièces Ø57 mm / 5 pièces Ø80 mm / 4 pièces Ø109 mm

2 fonds individuels 200 x 1000 x 10 mm

Pos.		Quantité
<input type="text"/>		pce(s)
<input type="text"/>		pce(s)

**Veillez nous envoyer le formulaire de commande par e-mail ou par fax**

Objet		Bureau d'études
Adresse de livraison		Entrepreneur
Liste n°	Plan n°	Délai de livraison
Contact, téléphone		Date, signature